

# EATON werkschakelaar 25a 3p p1-25/v/svb-sw

€ 77,91

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                  | 65                             |
| Aantal polen                             | 3                              |
| Hoogte                                   | 65                             |
| Diepte                                   | 131                            |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | 12                             |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Deurkoppelingsdraaiaandrijving |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP65                           |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                          |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 690.000 - 690.000 V            |
| Kleur behuizing                          | Zwart                          |
| Nom. continuustroom Iu                   | 25 A                           |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 80 kA                          |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 7,5 kW                         |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                              |
| Vergrendelbaar                           | Ja                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Ja                             |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                            |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                             |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 13 kW                          |
| Geschikt voor bodemmontage               | Nee                            |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                            |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Nee                            |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 V                          |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                            |

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Uitschakelspoel optioneel</b>         | Nee                                  |
| <b>Apparaatbouwvorm</b>                  | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| <b>Nom. continuustroom, AC-21, 400 V</b> | 25 A                                 |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee                                  |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 0,64 kA                              |
| <b>Vloermontage</b>                      | Nee                                  |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1                                    |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 25 A                                 |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 13 kW                                |
| <b>Model</b>                             | P lastschakelaar                     |
| <b>Met voorbereide bekabeling</b>        | Nee                                  |

