

EATON werkschakelaar 25a 3polig 0-1 p1-25/i2/svb-sw

€ 87,50

Breedte	100
Aantal polen	3
Hoogte	180
Diepte	115
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continustroom Iu	25 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	80 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	13 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee

Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	25 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,64 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	25 A
Schakelvermogen bij 400 V	13 kW
Model	P lastschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

