

# EATON werkschakelaar 63a 4p p3-63/i4/svb-sw/n/hi11 € 286,76

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                  | 160                            |
| Aantal polen                             | 4                              |
| Hoogte                                   | 180                            |
| Diepte                                   | 139                            |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof                      |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | 12                             |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Deurkoppelingsdraaiaandrijving |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP65                           |
| Kleur bedieningselement                  | Zwart                          |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 690.000 - 690.000 V            |
| Kleur behuizing                          | Zwart                          |
| Nom. continustroom Iu                    | 63 A                           |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 100 kA                         |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 30 kW                          |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 1                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting             |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                              |
| Vergrendelbaar                           | Ja                             |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                            |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                            |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                             |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 30 kW                          |
| Geschikt voor bodemmontage               | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                            |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Nee                            |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                            |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 690 V                          |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                            |

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Uitschakelspoel optioneel</b>        | Nee                                      |
| <b>Apparaatbouwworm</b>                 | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| <b>Nom. continustroom, AC-21, 400 V</b> | 63 A                                     |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>  | Nee                                      |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b> | 1,26 kA                                  |
| <b>Vloermontage</b>                     | Nee                                      |
| <b>Aantal schakelaars</b>               | 1                                        |
| <b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V</b> | 63 A                                     |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>        | 30 kW                                    |
| <b>Model</b>                            | P lastschakelaar                         |
| <b>Met voorbereide bekabeling</b>       | Nee                                      |

