

EATON xcomfort go wireless dim all pakket CPAD-00/213 € 174,47

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Dimactor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	18 mm
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Max. schakelvermogen LED	100
Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem Powerline	Nee
Breedte in module-eenheden	3
Bussysteem LON	Nee
Met LED indicatie	Ja
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Busaansluiting incl.	Ja
Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Andere bussystemen	Overig
Manuele bediening	Nee
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Busmodule afneembaar	Nee
Aantal uitgangen	1
Spanning	196.000 - 253.000 V
Uitgangsvermogen	0.000 - 250.000 W
Volgdimmer toepasbaar	Nee
Max. stuurstroom	0 mA
Compatible met Casambi	Nee
Model	xComfort
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018610	Nee
EF018611	Nee

