

EATON xcomfort go wireless shading pakket CPAD-00/236

€ 177,87

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Opgenomen vermogen	0,19
Min. diepte van de inbouwdoos	18 mm
Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem Powerline	Nee
Breedte in module-eenheden	3
Bussysteem LON	Nee
Met LED indicatie	Ja
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Aantal ingangen	0
Busaansluiting incl.	Ja
Max. schakelvermogen	690 W
Andere bussystemen	xComfort
Manuele bediening	Ja
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Busmodule afneembaar	Nee
Type stroom	AC
Schakelstroom ohms	3 A
Max. aantal jaloezie-uitgangen	1
Met schakelfunctie	Ja
Model	xComfort
EF018610	Nee
EF018611	Nee



Wireless Shading Flush-mounted xComfort

Shutter actuator, flush mounted, and wireless switch - CPAD-00/236 - EP-501395

• Solskjermingsaktuator og trådløs trykknapp
• Jalousieaktor en draadloze wandschakelaar
• Jalousieaktor mit drahtlosem Taster
• Rolletový aktor a bezdrátové tlačítko

3A

EATON
Powering Business Worldwide



- Control of electric shutters, blinds, sunshades or curtains (230 V)
- Kan styre persienner, screens og markiser (230V)
- Bestuurt elektrische rolluiken, jaloezieën, zonneschermen of gordijnen (230V)
- Steuert elektrische Rollläden, Jalousien, Markisen oder Vorhänge (230V)
- Ovládá elektrické žaluzie, rolety, sluneční clony nebo závěsy (230V)