

ECOLIGHT armatuur inbouw nood/continu 1h 2x3w mat wit VVA

€ 215,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Spanningstype	AC/DC
Hoogte/diepte	33 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Montagewijze	Inbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	50 mm
Inbouwdiameter	45 mm
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK04
Nom. spanning	220.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Materiaal afdekking	Zonder kap
Kleurtemperatuur	6000.000 - 6000.000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	220 lm
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50 h
Balvaste uitvoering	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningafstand	20 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig

Model

Vialed

Nom. bedrijfsduur

1

