

ECOLIGHT excellence noodverlichting armatuur led EAL250M

€ 202,00

Beschermingsgraad (IP)	IP42
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	163 mm
Spanningstype	AC/DC
Hoogte/diepte	81 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	361 mm
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK04
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Max. systeemvermogen	4 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	250 lm
Inbouwbreedte	120 mm
Inbouwlengte	300 mm
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningafstand	0 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	50 h
Model	Excellence

