

Ei Electronics Hittemelder Evolution, 230V gevoed, 9V alkaline back-up

€ 96,20

Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.016
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Diameter	148 mm
Hoogte/diepte	63
Montagewijze	Opbouw
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Met oriëntatieverlichting	Nee
Geluidssterkte	85 dB(A)
Spanningstype voedingsspanning	AC
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Werkingsprincipe	Thermomaximaal
Standalone	Ja
Rookschakelaar	Nee
Standaard radiografisch koppelbaar	Nee
Koppelbaar via kabel	Ja
Stroomverzorging primair	Netvoeding
Met spanningsindicatie	Ja
Met backup-batterij	Ja
Max. aantal koppelbaar	30
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Met Q-label	Nee
Aparte voet nodig	Nee
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
VdS geaccepteerd	Nee
Aanspreektemperatuur	58 °C
Kabelinvoer	Onder- en zijkant

Voedingsspanning bij AC 50Hz

230.000 - 230.000

Akoestische melding

Ja

Optische melding

Nee

Backup-batterij meegeleverd

Alkaline

Model

Ei140 serie

EF018537

85

