

# Ei Electronics Multi-sensormelder rook-hitte,230V,10-jrs lith back,stofcomp,AudioLINK

€ 144,50

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kleur                                 | Wit                 |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)            | 9.016               |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP20                |
| Diameter                              | 148 mm              |
| Hoogte/diepte                         | 65                  |
| Montagewijze                          | Opbouw              |
| Hoogte                                | 65 mm               |
| Aantal contacten als verbreekcontact  | 0                   |
| Aantal contacten als maakcontact      | 0                   |
| Aantal contacten als wisselcontact    | 0                   |
| Voedingsspanning                      | 210.000 - 250.000 V |
| Met oriëntatieverlichting             | Nee                 |
| Geluidssterkte                        | 85 dB(A)            |
| Spanningstype voedingsspanning        | AC                  |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee                 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC                  |
| Werkingsprincipe                      | Combinatie          |
| Standalone                            | Ja                  |
| Rookschakelaar                        | Nee                 |
| Standaard radiografisch koppelbaar    | Nee                 |
| Koppelbaar via kabel                  | Ja                  |
| Stroomverzorging primair              | Netvoeding          |
| Met spanningsindicatie                | Ja                  |
| Met backup-batterij                   | Ja                  |
| Max. aantal koppelbaar                | 30                  |
| Uitvoering test-/pauzeknop            | Combinatie          |
| Koppelbaar radiografisch optioneel    | Ja                  |
| Met Q-label                           | Nee                 |
| Aparte voet nodig                     | Nee                 |
| Geschikt voor kanaalmontage           | Ja                  |
| VdS geaccepteerd                      | Nee                 |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aanspreektemperatuur</b>                    | 58 °C             |
| <b>Kabelinvoer</b>                             | Onder- en zijkant |
| <b>Voedingsspanning bij AC 50Hz</b>            | 230.000 - 230.000 |
| <b>Akoestische melding</b>                     | Ja                |
| <b>Optische melding</b>                        | Nee               |
| <b>Met sokkel</b>                              | Ja                |
| <b>Backup-batterij meegeleverd</b>             | Lithium           |
| <b>Meegeleverde backup-batterij oplaadbaar</b> | Ja                |
| <b>Model</b>                                   | Ei3000 serie      |
| <b>VdS erkend</b>                              | Nee               |
| <b>EF018537</b>                                | 85                |
| <b>Toegestaan door NCP</b>                     | Nee               |

---

