Ei Electronics Optische rookmelder Evolution, 230V, met 9V back-up draadloos (RF) € 147,00

Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.016
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Diameter	148 mm
Hoogte/diepte	59
Montagewijze	Opbouw
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Met oriëntatieverlichting	Nee
Geluidssterkte	85 dB(A)
Spanningstype voedingsspanning	AC
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Werkingsprincipe	Optisch
Standalone	Ja
Rookschakelaar	Nee
Standaard radiografisch koppelbaar	Ja
Koppelbaar via kabel	Ja
Stroomverzorging primair	Netvoeding
Met spanningsindicatie	Ja
Met backup-batterij	Ja
Max. aantal koppelbaar	30
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Met Q-label	Nee
Aparte voet nodig	Nee
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
VdS geaccepteerd	Nee
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Voedingsspanning bij AC 50Hz	230.000 - 230.000
Akoestische melding	Ja

Optische melding	Nee
Backup-batterij meegeleverd	Alkaline
Model	Ei140 serie
EF018537	85
Land van herkomst	Ierland (IE)

