

ELTAKO multifunctioneel impulsschakelrelais 1+1no ESR61M-UC

€ 76,21

Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Inbouwdiepte	58 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	230.000 - 230.000 V
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Functie	Overig
Stuurspanning 1	12.000 - 230.000 V
Stuurspanning 2	10.000 - 230.000 V
Stuurspanningstype 1	AC
Stuurspanningstype 2	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	8 A
Max. gloeilampbelasting	2.000 W
Max. belasting TL-buis	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	500 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 50.000 Hz
Frequentie stuurspanning 2	50.000 - 50.000 Hz
Handbediening	Nee
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	ESR61 serie

