

ELTAKO relais 2no ES12Z-200-UC

€ 72,29

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	58 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	250.000 - 250.000 V
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Elektronisch schakelaar
Stuurspanning 1	12.000 - 230.000 V
Stuurspanning 2	8.000 - 230.000 V
Stuurspanningstype 1	AC/DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	4 A
Max. gloeilampbelasting	2.000 W
Max. belasting TL-buis	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	500 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 50.000 Hz
Frequentie stuurspanning 2	50.000 - 50.000 Hz
Handbediening	Nee
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	ES12 serie

