

## ETI Aardlekaut. KZS-4M B 25A 300mA 3p+n

€ 194,22

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                |
| Spanningstype                             | AC                  |
| Inbouwdiepte                              | 69 mm               |
| Nom. (meet)stroom                         | 25 A                |
| Nom. (meet)spanning                       | 400 V               |
| Inbouwmontage (stucwerk)                  | Nee                 |
| Breedte in module-eenheden                | 4                   |
| Nom. foutstroom                           | 0,3 A               |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 40.000 °C |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.000 - 25.000 mm²  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.000 - 35.000 mm²  |
| Uitschakelkarakteristiek                  | B                   |
| Type lekstroom                            | A                   |
| Energiebegrenzingsklasse                  | 3                   |
| Vervuilingsgraad                          | 2                   |
| Frequentie                                | 50/60 Hz            |
| Aantal beveiligde polen                   | 3                   |
| Meeschakelende nul                        | Ja                  |
| Aantal polen (totaal)                     | 4                   |
| High-immunity uitvoering                  | Nee                 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                |
| Afschakelkarakteristiek                   | Onvertraagd         |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009   | 6 kA                |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                  |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898           | 10                  |
| Model                                     | Aardlekautomaat KZS |
| Land van herkomst                         | Slovenië (SI)       |

