

# ETI aardlekautomaat b16a 3p+n 30ma

€ 194,22

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                           |
| Spanningstype                             | AC                             |
| Inbouwdiepte                              | 69 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                         | 16 A                           |
| Nom. (meet)spanning                       | 400 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                  | Nee                            |
| Breedte in module-eenheden                | 4                              |
| Nom. foutstroom                           | 0,03 A                         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 40.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Uitschakelkarakteristiek                  | B                              |
| Type lekstroom                            | A                              |
| Energiebegrenzingsklasse                  | 3                              |
| Vervuilingsgraad                          | 2                              |
| Frequentie                                | 50/60 Hz                       |
| Aantal beveiligde polen                   | 3                              |
| Meeschakelende nul                        | Ja                             |
| Aantal polen (totaal)                     | 4                              |
| High-immunity uitvoering                  | Nee                            |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                           |
| Afschakelkarakteristiek                   | Onvertraagd                    |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009   | 6 kA                           |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                             |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898           | 6                              |
| Model                                     | Aardlekautomaat KZM            |
| Land van herkomst                         | Slovenië (SI)                  |

