

ETI Aardleksch. Sel. EFI-2 40A 300mA 2p

€ 315,05

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	68 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Ja
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	5 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Maat (conform DIN 43880)	87,5
Model	Aardlekschakelaar EFI SEL
Land van herkomst	Slovenië (SI)

