# ETI Aardlekschak EFI-2 F 40A 100mA 2p 2062623 € 171,80

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Aantal polen** | 2 |
| **Montagewijze** | DIN-rail |
| **Inbouwdiepte** | 70 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 40 mA |
| **Nom. (meet)spanning** | 230 V |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0,1 |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 40.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Nee |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 35.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 400 V |
| **Type lekstroom** | F |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50 Hz |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Selectieve bescherming** | Nee |
| **Kortsluitvastheid (Icw)** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 0,25 kA |
| **Kortstondigvertraagd type** | Nee |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Nee |
| **Model** | Aardlekschakelaar EFI F |
| **Land van herkomst** | Slovenië (SI) |


TEST
EFI-2F
40A
I
0