

## ETI automaat 3p c50 10ka

€ 88,21

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                           |
| Spanningstype                                 | AC/DC                          |
| Inbouwdiepte                                  | 69 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                             | 50 A                           |
| Nom. (meet)spanning                           | 400 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                      | Nee                            |
| Frequentie                                    | 50.000 - 60.000 Hz             |
| Breedte in module-eenheden                    | 3                              |
| Explosieveilig                                | Nee                            |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf          | -25.000 - 55.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                        | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads      | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads     | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Uitschakelkarakteristiek                      | C                              |
| Energiebegrenzingsklasse                      | 3                              |
| Vervuilingsgraad                              | 2                              |
| Aantal beveiligde polen                       | 3                              |
| Meeschakelende nul                            | Nee                            |
| Aantal polen (totaal)                         | 3                              |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                 | 6 kV                           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2            | 0                              |
| Overspanningscategorie                        | 3                              |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 10 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V | 10 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898               | 10                             |
| Model                                         | Installatieautomaat ETIMAT P10 |
| Land van herkomst                             | Slovenië (SI)                  |

