

ETI hoofdschakelaar 40a 2p

€ 20,67

Breedte	36
Aantal polen	2
Hoogte	68
Diepte	71,5
Uitvoering van het bedieningselement	Wip
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Nom. continu-stroom I _n	40 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	2 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	18,5 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	400 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Model	Hoofdschakelaar SV
Met voorbereide bekabeling	Nee

