

## ETI SV hoofdschakelaar SV1125 125A 1mod 1p

€ 16,49

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Breedte                                             | 18                                   |
| Aantal polen                                        | 1                                    |
| Hoogte                                              | 68                                   |
| Diepte                                              | 71,5                                 |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Wip                                  |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP20                                 |
| Kleur bedieningselement                             | Rood                                 |
| Breedte in module-eenheden                          | 1                                    |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 125 A                                |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 4 kA                                 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact            | 0                                    |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Schroefaansluiting                   |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact              | 0                                    |
| Vergrendelbaar                                      | Nee                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Ja                                   |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Ja                                   |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar                       | Ja                                   |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 45 kW                                |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats                   | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal                 | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw                        | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw                            | Nee                                  |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 400 V                                |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel                           | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm                                    | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Model                                               | Hoofdschakelaar SV                   |
| Met voorbereide bekabeling                          | Nee                                  |

