

ETI SV hoofdschakelaar SV4100 100A 4mod 4p

€ 71,31

Breedte	72
Aantal polen	4
Hoogte	68
Diepte	71,5
Uitvoering van het bedieningselement	Wip
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Rood
Breedte in module-eenheden	4
Nom. continuustroom I _u	100 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	10 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	45 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	400 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Model	Hoofdschakelaar SV
Met voorbereide bekabeling	Nee

Land van herkomst

Slovenië (SI)

