

# ETIMAT 10 C 80A 1,5mod. 1p 20kA

€ 81,97

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP20                           |
| Spanningstype                                    | AC/DC                          |
| Inbouwdiepte                                     | 75 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                                | 80 A                           |
| Nom. (meet)spanning                              | 400 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                         | Nee                            |
| Frequentie                                       | 50.000 - 60.000 Hz             |
| Breedte in module-eenheden                       | 1,5                            |
| Explosieveilig                                   | Nee                            |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf             | -25.000 - 55.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                           | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads         | 2.500 - 50.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads        | 2.500 - 50.000 mm <sup>2</sup> |
| Uitschakelkarakteristiek                         | C                              |
| Energiebegrenzingsklasse                         | 3                              |
| Vervuilingsgraad                                 | 2                              |
| Aantal beveiligde polen                          | 1                              |
| Meeschakelende nul                               | Nee                            |
| Aantal polen (totaal)                            | 1                              |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                    | 4 kV                           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2               | 20                             |
| Overspanningscategorie                           | 3                              |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V    | 20 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 20 kA                          |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 20 kA                          |
| Frequentie                                       | 60                             |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898                  | 15                             |
| Model                                            | Installatieautomaat ETIMAT 10  |
| Land van herkomst                                | Slovenië (SI)                  |







**ETI**

0

**MAT 10**

**C 80**

~230/400V

$I_{cu} = 20kA$   
IEC 60947-2

**CE**