


# ETIMAT P10 D 1A 1 module 1p 10kA 1901042

€ 45,37

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP20                            |
| Spanningstype                                    | AC/DC                           |
| Inbouwdiepte                                     | 69 mm                           |
| Nom. (meet)stroom                                | 1 A                             |
| Nom. (meet)spanning                              | 415 V                           |
| Inbouwmontage (stucwerk)                         | Nee                             |
| Frequentie                                       | 50.000 - 60.000 Hz              |
| Breedte in module-eenheden                       | 1                               |
| Explosieveilig                                   | Nee                             |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf             | -40.000 - 70.000 °C             |
| Nevenapparaat mogelijk                           | Ja                              |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads         | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads        | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup>  |
| Nom. isolatiespanning Ui                         | 500 V                           |
| Uitschakelkarakteristiek                         | D                               |
| Energiebegrenzingsklasse                         | 3                               |
| Vervuilingsgraad                                 | 2                               |
| Aantal beveiligde polen                          | 1                               |
| Meeschakelende nul                               | Nee                             |
| Aantal polen (totaal)                            | 1                               |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                    | 6 kV                            |
| Overspanningscategorie                           | 3                               |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V    | 10 kA                           |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 10 kA                           |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 10 kA                           |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V    | 10 kA                           |
| Model                                            | Installatie automaat ETIMAT P10 |
| Land van herkomst                                | Slovenië (SI)                   |







ETIMAT P10

D 1

10000

1P+N  
230V~

Strip length  
13mm

Max. torque 2.5Nm  
1.5Nm min.