

FAMOSTAR go! noodverlichtingsarmatuur led PPA-1

€ 253,25

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	35 mm
Spanningstype	AC
Hoogte/diepte	202 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	287 mm
Montagewijze	Plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Overig
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Overig
Kleurtemperatuur	0.000 - 0.000 K
Max. systeemvermogen	1 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	5.000 - 40.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	0.000 - 0.000 mA
Autonomie	1
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	0.000 - 0.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.000 - 0.000
Balvaste uitvoering	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap	NiMH

Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningssafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Schakeling	Overig
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
RAL-nummer behuizing	9.016
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Model	Go!
Nom. bedrijfsduur	1
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
EF019180	Nee
Land van herkomst	Nederland (NL)

