

FAMOSTAR pro noodverlichtingsarmatuur PPA-1

€ 346,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	163 mm
Spanningstype	AC
Hoogte/diepte	210 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	351 mm
Montagewijze	Plafondopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Overig
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Materiaal afdekking	Overig
Kleurtemperatuur	0.000 - 0.000 K
Max. systeemvermogen	1,3 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 35.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	0.000 - 0.000 mA
Autonomie	1
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	0.000 - 0.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.000 - 0.000
Balvaste uitvoering	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)

Accu-eigenschap	NiMH
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Herkenningsafstand	25 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	1.000 - 1.000 h
Schakeling	Overig
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
RAL-nummer behuizing	9.016
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Model	Pro
Nom. bedrijfsduur	1
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
EF019180	Nee
Land van herkomst	Nederland (NL)

