

# FINDER bewegingsmelder 1m 10a 230vac 18.31.8.230.0300

€ 88,52

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Kleur                           | Wit                |
| Halogeenvrij                    | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming          | Geen (onbehandeld) |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast        |
| Materiaal                       | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)      | 9.010              |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP40               |
| Transparant                     | Nee                |
| Uitvoering oppervlakte          | Mat                |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                |
| Compatible met Google Assistant | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                |
| Uitvoering                      | Bewegingsmelder    |
| Aansluitwijze                   | Schroefklem        |
| Spanningstype                   | AC                 |
| Diameter                        | 80 mm              |
| Nom. spanning                   | 230 V              |
| Montagewijze                    | Inbouw (stucwerk)  |
| Hoogte                          | 40,7 mm            |
| Inbouwdiepte                    | 36,5 mm            |
| Antibacteriële behandeling      | Nee                |
| Inbouwdiameter                  | 70 mm              |
| Ingang voor nevenunit           | Nee                |
| Frequentie                      | 50.000 - 60.000 Hz |
| Nom. spanning                   | 120.000 - 230.000  |
| Max. schakelvermogen LED        | 300                |
| Stuurstroom                     | 11 mA              |
| Max. schakelvermogen            | 1.000 W            |
| Max. reikwijdte zijwaarts       | 4 m                |
| Diameter reikwijdte op vloer    | 8 m                |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Hoek reikwijdte horizontaal</b>              | 110.000 - 110.000 ° |
| <b>Aanspreekhelderheid instelbaar</b>           | Ja                  |
| <b>Optimale montagehoogte</b>                   | 2,8 m               |
| <b>Onderkruipbeveiliging</b>                    | Ja                  |
| <b>Trappenhuisbewaking</b>                      | Ja                  |
| <b>Geschikt voor draadloos</b>                  | Nee                 |
| <b>Max. reikwijdte frontaal</b>                 | 4 m                 |
| <b>Aanspreekgevoeligheid instelbaar</b>         | Ja                  |
| <b>Dimfunctie met dimmerbasiselement</b>        | Nee                 |
| <b>HVAC-aansturing</b>                          | Nee                 |
| <b>Constantlichtregeling</b>                    | Nee                 |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Nee                 |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>                   | Nee                 |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Nee                 |
| <b>Min. nalooptijd</b>                          | 10 s                |
| <b>Max. nalooptijd</b>                          | 12 min              |
| <b>Met afstandsbediening</b>                    | Nee                 |
| <b>Uitschakelvertraging</b>                     | 720 s               |
| <b>Overbruggingsschakelaar</b>                  | Nee                 |
| <b>Temperatuur</b>                              | -10.000 - 50.000 °C |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>                      | 1.000 - 350.000 lx  |
| <b>Bediening op afstand</b>                     | Nee                 |
| <b>Met signaaleenheid</b>                       | Nee                 |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>                  | Nee                 |
| <b>Scanhoek</b>                                 | 360 °               |
| <b>Met alarmfunctie</b>                         | Nee                 |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                | Nee                 |
| <b>Met DALI interface</b>                       | Nee                 |
| <b>Opnemertype</b>                              | Passief infrarood   |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>             | Ja                  |
| <b>Max. inschakelstroom</b>                     | 100 A               |
| <b>Wandmontage</b>                              | Nee                 |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                     | -10.000 - 50.000    |
| <b>Compatible met Casambi</b>                   | Nee                 |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Met aansluitkabel</b>               | Nee               |
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal</b> | 0.000 - 0.000 °   |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal</b>   | 0.000 - 0.000 °   |
| <b>Aantal schakelzones</b>             | 1                 |
| <b>Gedwongen inschakeling</b>          | Nee               |
| <b>Achtergrondcontrole</b>             | Nee               |
| <b>Met akoestische sensor</b>          | Nee               |
| <b>Model</b>                           | 18                |
| <b>EF018697</b>                        | Passief infrarood |
| <b>EF018325</b>                        | Ja                |
| <b>Land van herkomst</b>               | Italië (IT)       |

---

