

# Finder FIN BEWEGINGSMELDER 1M 10A 230VAC

€ 124,24

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kleur                           | Wit                 |
| Halogeenvrij                    | Ja                  |
| Oppervlaktebescherming          | Geen (onbehandeld)  |
| Kwaliteitsklasse                | Thermoplast         |
| Materiaal                       | Kunststof           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)      | 9.010               |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP40                |
| Transparant                     | Nee                 |
| Uitvoering oppervlakte          | Mat                 |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                 |
| Uitvoering                      | Bewegingsmelder     |
| Aansluitwijze                   | Steekklem           |
| Spanningstype                   | AC                  |
| Nom. spanning                   | 230 V               |
| Montagewijze                    | Inbouw (stucwerk)   |
| Hoogte                          | 71,6 mm             |
| Inbouwdiepte                    | 36,5 mm             |
| Antibacteriële behandeling      | Nee                 |
| Inbouwdiameter                  | 60 mm               |
| Ingang voor nevenunit           | Nee                 |
| Frequentie                      | 50.000 - 60.000 Hz  |
| Nom. spanning                   | 110.000 - 230.000   |
| Max. schakelvermogen LED        | 300                 |
| Stuurstroom                     | 7 mA                |
| Max. schakelvermogen            | 1.000 W             |
| Max. reikwijdte zijwaarts       | 4 m                 |
| Diameter reikwijdte op vloer    | 8 m                 |
| Hoek reikwijdte horizontaal     | 110.000 - 110.000 ° |
| Aanspreekhelderheid instelbaar  | Ja                  |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Optimale montagehoogte</b>                   | 3 m                 |
| <b>Onderkruipbeveiliging</b>                    | Ja                  |
| <b>Trappenhuisbewaking</b>                      | Ja                  |
| <b>Geschikt voor draadloos</b>                  | Nee                 |
| <b>Max. reikwijdte frontaal</b>                 | 4 m                 |
| <b>Aanspreekgevoeligheid instelbaar</b>         | Ja                  |
| <b>Dimfunctie met dimmerbasiselement</b>        | Nee                 |
| <b>HVAC-aansturing</b>                          | Nee                 |
| <b>Constantlichtregeling</b>                    | Nee                 |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Nee                 |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>                   | Nee                 |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Nee                 |
| <b>Min. nalooptijd</b>                          | 12 s                |
| <b>Max. nalooptijd</b>                          | 35 min              |
| <b>Met afstandsbediening</b>                    | Nee                 |
| <b>Uitschakelvertraging</b>                     | 2.100 s             |
| <b>Overbruggingsschakelaar</b>                  | Nee                 |
| <b>Temperatuur</b>                              | -10.000 - 50.000 °C |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>                      | 4.000 - 1000.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>                     | Ja                  |
| <b>Met signaaleenheid</b>                       | Nee                 |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>                  | Nee                 |
| <b>Scanhoek</b>                                 | 360 °               |
| <b>Met alarmfunctie</b>                         | Nee                 |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                | Nee                 |
| <b>Met DALI interface</b>                       | Nee                 |
| <b>Max. presentiebereik</b>                     | 16 m <sup>2</sup>   |
| <b>Opnemertype</b>                              | Passief infrarood   |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>             | Ja                  |
| <b>Max. inschakelstroom</b>                     | 100 A               |
| <b>Wandmontage</b>                              | Ja                  |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                     | -10.000 - 50.000    |
| <b>Compatible met Casambi</b>                   | Nee                 |
| <b>Met aansluitkabel</b>                        | Nee                 |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal</b> | 0.000 - 0.000 °   |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal</b>   | 0.000 - 0.000 °   |
| <b>Aantal schakelzones</b>             | 1                 |
| <b>Gedwongen inschakeling</b>          | Nee               |
| <b>Achtergrondcontrole</b>             | Nee               |
| <b>Met akoestische sensor</b>          | Nee               |
| <b>Model</b>                           | 18                |
| <b>EF018697</b>                        | Passief infrarood |
| <b>EF018325</b>                        | Ja                |
| <b>Land van herkomst</b>               | Italië (IT)       |

---

