Finder FIN BEWEGINGSMELDER 230VAC € 171,89

EF027343	Nee
EF027342	Nee
EF027339	Nee
EF027338	Nee
EF027336	Nee
EF027271	Nee
EF018256	Nee
Ondersteunend protocol voor MQTT	Nee
Vervangbare batterij	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus TCP	Nee
Ondersteunt protocol voor Z-wave	Nee
EF027355	Nee
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Aansluitwijze	Steekklem
Spanningstype	AC
Batterijvoeding	Nee
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Hoogte	71,6 mm

Inbouwdiepte	36,5 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Inbouwdiameter	60 mm
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	110.000 - 230.000
Max. schakelvermogen LED	300
Stuurstroom	7 mA
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	4 m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Hoek reikwijdte horizontaal	110.000 - 110.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	3 m
Onderkruipbeveiliging	Ja
Trappenhuisbewaking	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	4 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	12 s
Max. nalooptijd	35 min
Met afstandsbediening	Nee
Uitschakelvertraging	2.100 s
Overbruggingsschakelaar	Nee
Temperatuur	-10.000 - 50.000 °C
Aanspreekhelderheid	10.000 - 500.000 lx
Bediening op afstand	Nee
Met signaaleenheid	Nee

Gedwongen uitschakeling	Nee
Scanhoek	360 °
Met alarmfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met DALI interface	Ja
Max. presentiebereik	16 m²
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Max. inschakelstroom	100 A
Bluetooth	Nee
WiFi	Nee
Wandmontage	Nee
Omgevingstemperatuur	-10.000 - 50.000
Compatible met Casambi	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0.000 - 0.000 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0.000 - 0.000 °
Aantal schakelzones	1
Gedwongen inschakeling	Nee
Achtergrondcontrole	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Met montagebeugel	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee
Met communicatie-interface RS-485	Nee
Model	18
EF018697	Passief infrarood
EF018325	Ja
Land van herkomst	Italië (IT)

