

Finder FIN ENERG.MID 1x40A LCD Modb+IR+NFC

€ 127,30

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Directe meting
Breedte	17,5
Montagewijze	Inbouw
Hoogte	90,7
Diepte	68,2
Uitvoering van de interface	Modbus
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor	Afname/levering
Type indicatie	Digitaal
Max. stroom (I _{max})	40 A
Aantal posities totaal (telwerk)	7
Type meter	Elektronisch
Energiesoort	Werk- en blindvermogen
Tariefuitvoering	Enkeltarief
Terugloopblokkering	Nee
Geijkt	Ja
Goedkeuring	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang	Elektrisch
Impulssnelheid	1000.000 - 1000.000 Imp/kWh (kvarh)
Nauwkeurigheidsklasse	B
Pooltype	1-fase
Met vergrendelcode	Nee
Nom. spanning (U _n) N-L	230.000 - 230.000 V
Nom. stroom (I _n)	5 A
Impulstype	S0
Tariefsturing	Extern
Meetype belastingscurve	Nee
EDL40-signatuur	Nee
Model	7E
Land van herkomst	Slovenië (SI)

