

Finder FIN ENERG.MID 3x80A M-Bus+S0+IR

€ 288,76

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Directe meting
Breedte	52,5
Montagewijze	Inbouw
Hoogte	91,7
Diepte	68,2
Beschermingsgraad (NEMA)	2
Uitvoering van de interface	M-bus
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor	Afname/levering
Type indicatie	Digitaal
Max. stroom (I _{max})	80 A
Aantal posities totaal (telwerk)	7
Type meter	Elektronisch
Energiesoort	Werk- en blindvermogen
Tariefuitvoering	Dubbeltarief
Terugloopblokkering	Nee
Geijkt	Ja
Goedkeuring	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang	Elektrisch
Impulssnelheid	1000.000 - 1000.000 Imp/kWh (kvarh)
Nauwkeurigheidsklasse	B
Pooltype	Drieleider/vierleider
Met vergrendelcode	Nee
Nom. spanning (U _n) N-L	230.000 - 230.000 V
Nom. stroom (I _n)	5 A
Nom. spanning (U _n) L-L	400.000 - 400.000 V
Impulstype	S0
Tariefsturing	Extern
Meettype belastingscurve	Nee
EDL40-signatuur	Nee

Model

7E

Land van herkomst

Slovenië (SI)

