

Finder FIN IMPULSRELAIS 1M 16A 12VAC


€ 26,02


Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	60,8 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	12.000 - 12.000 V
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Mechanisch, schakelaar
Stuurspanning 1	10.200 - 13.200 V
Stuurspanningstype 1	AC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	18 A
Max. gloeilampbelasting	2.000 W
Max. belasting TL-buis	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	750 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	750 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 60.000 Hz
Handbediening	Ja
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	20
Land van herkomst	Frankrijk (FR)



finder

20.21.8.024.0000

 24V~

 m

16 AX 250V~

ELC

REDA

Made in EU
Z10