Finder FIN IMPULSRELAIS 2M 16A 24VDC € 31,03

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	60,8 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	24.000 - 24.000 V
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	DC
Functie	Mechanisch, schakelaar
Stuurspanning 1	20.400 - 26.400 V
Stuurspanningstype 1	DC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	18 A
Max. gloeilampbelasting	2.000 W
Max. belasting TL-buis	1.000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	750 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	750 VA
Nom. (meet)schakelstroom	16 A
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 60.000 Hz
Handbediening	Ja
Aandraaimoment	0.800 - 0.800
Aantal wisselcontacten	0
Handbediening mogelijk	Ja
Model	20
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


1
3
finder
A1
A1 13 13
A2 24 24
finder
20.22.8.024.0000
24V~
m
16 AX 250V~
A2
2
4