Finder FIN INTERF.RELAIS 1W 6A 12VUC € 24,67

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	75,6 mm
Diepte	87,3 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij DC	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	12.000 - 12.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	12.000 - 12.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 12.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contactcoating	Goud
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Aandraaimoment	0.500 - 0.500
Model	38
Land van herkomst	Italië (IT)


finder
34.51.7.012.5010
M36G
12 V⎓ 6A 250V~
RINA
Made in Spain
RELAY TYPE
34.51.7.005
34.51.7.012
34.51.7.024
Uₙ AC/DC
6V
12V
24V
SOCKET TYPE
93.01.0.024
Made in Italy
Finder SpA
I-10040 Almese
A1
A2
COIL
14
NO
11
COM
12
NC
PROTECTION
AND
INDICATION
CIRCUIT
IND.CONT.EQ. 17RZ
38 SERIES ONLY WITH
34 SERIES RELAY
MAX. CURRENT 6A
6A 250V
6A 300V
NS0