Finder FIN INTERF.RELAIS MasterBASIC 1W 6A 24VUC € 18,91

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	87 mm
Diepte	87,2 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij DC	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Aandraaimoment	0.500 - 0.500
Model	39
Land van herkomst	Italië (IT)


finder
34.51.7.024.0010
M36G
24 V⎓ 6A 250V~
RINA
Made in Spain
finder
MasterBASIC
A1
A2
COIL
14
NO
11(13+)
COM
12
NC
UN AC/DC
6V
12V
24V
INTERFACE
39.11.0.006.x060
39.11.0.012.x060
39.11.0.024.x060
RELAY
34.51.7.005.x010
34.51.7.012.x010
34.51.7.024.x010
SOCKET 93.61.7.024
UN DC
6V
12V
24V
INTERFACE
39.10.7.006.xxxx
39.10.7.012.xxxx
39.10.7.024.xxxx
SSR
34.81.7.005.xxxx
34.81.7.012.xxxx
34.81.7.024.xxxx
IND.CONT.EQ. 17RZ
39 SERIES ONLY WITH
34 SERIES RELAY
4A 300V 70°C
6A 300V 40°C
RINA
6A 250V
Made in EU
IN2Z1