Finder FIN INTERF.RELAIS MasterBASIC ATEX Conform 1W 6A 24VUC

€ 22,83

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	87 mm
Diepte	87,2 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij DC	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Aandraaimoment	0.500 - 0.500
Model	39
Land van herkomst	Italië (IT)


finder
34.51.7.024.0000
24VDC 6A/250VAC
finder
MasterBASIC
RELAY
INTERFACE
U_N DC
6V
12V
24V
39.01.7.006.0073
39.01.7.012.0073
39.01.7.024.0073
34.51.7.005.x000
34.51.7.012.x000
34.51.7.024.x000
According to
EN 60335-1
EN 45545-2
6A 250V
SOCKET 93.60.7.024.7
II 3G Ex nA nC IIC Gc
- 40°C ≤ Ta ≤ +70°C
EPT 15 ATEX 0194 U
US LISTED
IND.CONT.EQ. 17RZ
39 SERIES ONLY WITH
34 SERIES RELAY
4A 300V 70°C
6A 300V 40°C
Made in EU
A1
A2
COIL
14
NO
11(13+)
COM
12
NC