Finder FIN INTERF.RELAIS MasterOUTPUT 1W 6A 125VUC € 24,76

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	90,7 mm
Diepte	87 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	88.000 - 138.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	88.000 - 138.000
Bedrijfsspanning bij DC	88.000 - 138.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110.000 - 125.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	110.000 - 125.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	110.000 - 125.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Aandraaimoment	0.500 - 0.500
Model	39
Land van herkomst	Italië (IT)


finder
34.51.7.012.0010
N27C
12V 6A 250V
Made in Spain
finder
MasterOUTPUT
A1
A2
COIL
BB
11(13+)
COM
14
NO
SOCKET 93.62.7.024
INTERFACE
RELAY
SSR
6A 250V
Made in EU
IND.CONT.EQ. 17RZ
39 SERIES ONLY WITH
34 SERIES RELAY