

Finder FIN INTERF.RELAIS MasterTIMER 1W 6A 24VUC

€ 43,88

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	6,2 mm
Hoogte	90,7 mm
Diepte	94,3 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij DC	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	12.000 - 12.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	12.000 - 12.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 12.000 V
Max. inschakelstroom	10
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Tijdbereik	0.000 - 1.000 s
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt voor frontmontage	Nee
Met insteeksokkel	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Functie opkomvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee
Functie afvalvertragend	Ja

Functie uitschakelwissend	Ja
Functie pulsvormend	Ja
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Frontmontage	Nee
Model	39
Land van herkomst	Italië (IT)

