

Finder FIN INTERV. DIG. UITGANGSMODUUL LH 24VUC

€ 91,30

Nom. stroom	10 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	35 mm
Hoogte	60,8 mm
Diepte	84 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij DC	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Nee
Max. inschakelstroom	15
Materiaal contact	Zilvertinoxide (AgSnO ₂)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Model	19
Land van herkomst	Italië (IT)

