

Finder FIN KWH MTR 3x65A LCD MID M-Bus

€ 392,82

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Directe meting
Breedte	70
Montagewijze	Inbouw
Hoogte	89
Diepte	61,3
Uitvoering van de interface	M-bus
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor	Afname
Type indicatie	Digitaal
Max. stroom (I _{max})	65 A
Aantal posities totaal (telwerk)	7
Type meter	Elektronisch
Energiesoort	Werkvermogen
Tariefuitvoering	Dubbeltarief
Terugloopblokkering	Ja
Geijkt	Ja
Goedkeuring	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang	Elektrisch
Impulssnelheid	1000.000 - 1000.000 Imp/kWh (kvarh)
Nauwkeurigheidsklasse	B
Pooltype	Vierleider
Met vergrendelcode	Nee
Nom. spanning (U _n) N-L	230.000 - 230.000 V
Nom. stroom (I _n)	10 A
Nom. spanning (U _n) L-L	400.000 - 400.000 V
Impulstype	S0
Tariefsturing	Extern
Meettype belastingscurve	Nee
EDL40-signatuur	Nee
Model	7E

