

Finder FIN KWH MTR 3x6A d+n LCD MID M-Bus+2xSO € 341,46

Beschermingsgraad (IP)	IP51
Uitvoering	Meetwaardeomvormer
Breedte	71,9
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Hoogte	99,4
Diepte	65,1
Opgenomen vermogen	1
Uitvoering van de interface	M-bus
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor	Afname/levering
Type indicatie	Analoog
Max. stroom (I _{max})	6 A
Aantal posities totaal (telwerk)	25
Type meter	Elektronisch
Energiesoort	Werk- en blindvermogen
Tariefuitvoering	Enkeltarief
Terugloopblokkering	Nee
Geijkt	Nee
Goedkeuring	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang	Elektrisch
Impulssnelheid	60.000 - 200.000 Imp/kWh (kvarh)
Nauwkeurigheidsklasse	C
Pooltype	Drieleider/vierleider
Met vergrendelcode	Ja
Nom. spanning (U _n) N-L	100.000 - 277.000 V
Nom. stroom (I _n)	6 A
Nom. spanning (U _n) L-L	100.000 - 480.000 V
Impulstype	S0
Tariefsturing	Intern
Meettype belastingscurve	Nee
EDL40-signatuur	Nee

Model	7E
Land van herkomst	China (CN)

