Finder FIN MAGNEETSCHAK 2M 25A 230VUC € 34,73

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	60,8 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Breedte in module-eenheden	1
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 440.000 V
Max. gloeilampbelasting	800 W
Max. belasting TL-buis	300 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	100 VA
Met dag/nacht functie	Nee
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC/DC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	25 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Ja
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	1
(Meet)bekrachtigingsspanning	230.000 - 230.000 V
Gebruikscatagorie volgens EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Aandraaimoment	0.800 - 0.800
Model	22
Land van herkomst	Italië (IT)


1
3
A1
finder
22.32.0.024.1320
Made in EU-01
E07
25A 440V AC
AC 7a
1
3
A1
A2
2
4
24V AC/DC
A2
2
4