

Finder FIN NIVOB EW.REL. 1W 16A 24VAC

€ 86,30

Breedte	35 mm
Hoogte	58 mm
Diepte	84 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC
Cascadeerbaar	Nee
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Spanningstype voedingsspanning	AC
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	7 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,5 s
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Voedingsspanning bij AC 50Hz	19.200 - 26.400
Voedingsspanning bij AC 60Hz	19.200 - 26.400
Aantal opnemer ingangen	3
Max. toegestane aanloopvertragingstijd	7 s
Min. instelbare aanloopvertragingstijd	0,5 s
Fysisch meetprincipe	MV
Model	72
Land van herkomst	Italië (IT)



Made in EU-01
X40

UL US LISTED

IND. CONT. EQ.
17RZ
MAX 250V AC
15A 1/2 HP



finder

72.01.9.024.0000

LEVEL RELAY

U_N 24V

~16A 250V~

5 /

kΩ

150

B1 B2 B3

Max Min Com