

Finder FIN NIVOB EW.REL. 1W 16A 24VDC

€ 81,31

Breedte	35 mm
Hoogte	58 mm
Diepte	84 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij DC	20.600 - 26.400
Type stuurspanning	DC
Cascadeerbaar	Nee
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 24.000 V
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Spanningstype voedingsspanning	DC
Voedingsspanning bij DC	20.600 - 26.400
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	1 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	1 s
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Aantal opnemer ingangen	3
Max. toegestane aanloopvertragingstijd	1 s
Min. instelbare aanloopvertragingstijd	1 s
Fysisch meetprincipe	MV
Model	72
Land van herkomst	Italië (IT)



~ ⏏

A1 A2 12 11 14

Made in EU-01
W40



finder

72.11.8.024.0000

LEVEL RELAY

Un 24V~

16A 250V~



B1 B2 B3 Z1 Z2

Max Min Com L E