

Finder FIN RELAIS 1M 16A 110VAC

€ 10,39

Nom. stroom	16 A
Breedte	12,4 mm
Hoogte	25,1 mm
Diepte	29 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Printplaat aansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	88.000 - 121.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	88.000 - 121.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110.000 - 110.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	110.000 - 110.000 V
Met LED indicatie	Nee
Max. inschakelstroom	30
Materiaal contact	Zilvercadmiumoxide (AgCdO)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT II
Model	40
Land van herkomst	Italië (IT)

