

Finder FIN RELAIS 1W 10A 24VUC BS

€ 12,80

Nom. stroom	10 A
Breedte	12,4 mm
Hoogte	25 mm
Diepte	29 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Printplataansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	19.200 - 26.400
Bedrijfsspanning bij DC	19.200 - 26.400
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Nee
Max. inschakelstroom	20
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Bistabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT II
Model	40
Land van herkomst	Italië (IT)

