Finder FIN RELAIS 2M 20A 48VAC € 30,07

Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	58,4 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als wisselcontact	0
Voedingsspanning	48.000 - 48.000 V
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	1
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Mechanisch
Stuurspanning 1	48.000 - 48.000 V
Stuurspanningstype 1	AC
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)	12 A
Max. gloeilampbelasting	1.000 W
Max. belasting TL-buis	400 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	400 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	360 VA
Frequentie stuurspanning 1	50.000 - 60.000 Hz
Aandraaimoment	0.800 - 0.800
Aantal wisselcontacten	0
Model	22
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


1
3
finder
A1
A1 1 3
A2 2 4
finder
22.22.9.024.4000
24V ⎓
20A 250V ~
Made in EU
Z1
A2
2
4