

Finder FIN RELAIS 2W 8A 6VUC BS

€ 14,18

Nom. stroom	8 A
Breedte	12,4 mm
Hoogte	25 mm
Diepte	29 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Printplaataansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	4.800 - 6.600
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	4.800 - 6.600
Bedrijfsspanning bij DC	4.800 - 6.600
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	6.000 - 6.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	6.000 - 6.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	6.000 - 6.000 V
Met LED indicatie	Nee
Max. inschakelstroom	15
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Bistabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT II
Model	40
Land van herkomst	Italië (IT)

