

Finder FIN RELAIS 3M 16A 400VAC

€ 26,36

Nom. stroom	16 A
Breedte	38,2 mm
Hoogte	68 mm
Diepte	35,8 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Vlaksteekaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	3
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	340.000 - 440.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	340.000 - 440.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	400.000 - 400.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	400.000 - 400.000 V
Met LED indicatie	Nee
Max. inschakelstroom	120
Materiaal contact	Zilvertinoxide (AgSnO2)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7	RT I
Model	62
Land van herkomst	Italië (IT)

