

Finder FIN SPD TYPE 1, 1FASE/VONK.

€ 303,51

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	1
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Signalering op apparaat	Geen
Stroomstoot bij onweer (10/350 µs)	100 kA
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Signalering op afstand	Ja
Max. continuspanning AC	255 V
Testklasse	Type 1 + 2
Max. continuspanning DC	255 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads)	50 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
Energetisch gecoördineerde beschermende werking naar de eindapparatuur	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Veiligheidsniveau L-PE	1,5 kV
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie	Ja
Volgstroom doofvermogen	0,1 kA
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Model	7P
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

