

Finder FIN SPD TYPE 1, 3FASE/3VAR.+VONK.

€ 580,15

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,2 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Stroomstoot bij onweer (10/350 µs)	50 kA
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,2 kV
Signalering op afstand	Ja
Max. continuspanning AC	275 V
Testklasse	Type 1 + 2
Max. continuspanning DC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	25 mm ²
Energetisch gecoördineerde beschermende werking naar de eindapparatuur	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Veiligheidsniveau L-PE	1,2 kV
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	160
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie	Ja
Overstroombeveiliging spanningsafleider	Ja
Volgstroom doofvermogen	0,1 kA
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Nom. spanning DC	350 V

Model

7P

Land van herkomst

Tsjechië (CZ)

