

Finder FIN SPD TYPE 1+2, 1FASE/1VAR.

€ 385,82

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	1
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	1,5 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Stroomstoot bij onweer (10/350 µs)	25 kA
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Signalering op afstand	Ja
Max. continuspanning AC	260 V
Testklasse	Type 1 + 2
Max. continuspanning DC	260 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	50 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
Energetisch gecoördineerde beschermende werking naar de eindapparatuur	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Veiligheidsniveau L-PE	1,5 kV
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	250
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	125
Spanningsschakelend met vonkbrugtechnologie	Ja
Overstroombeveiliging spanningsafleider	Ja
Model	7P
Land van herkomst	Tsjechië (CZ)

